

GC-4319-448 MH

GARUDAN®



► Ramenový stroj s odstříhem nití




Jednoehlový ramenový stroj s odstříhem nití, pneumaticky ovládaným zpátkováním, zdvihem patky a velkopřůměrovým chapačem. Stroj šije vázaným stehem a materiál je při šití posouván trojnásobným podáváním (podavač+jehla+patka). Zesílený podávací mechanismus předurčuje použití tohoto stroje pro přesné šití středně silných materiálů.


► Cylinder bed sewing machine with thread trimming

Cylinder bed single needle lockstitch industrial sewing machine with triple feed and large vertical hook, automatic thread trimming, pneumatically operated backtacking and presser foot lifting. The machine is equipped with strong up-feeding drive suitable for high precision sewing of middle heavy materials.

► Máquina de costura cilíndrica com corta-fio

Máquina cilíndrica de costura industrial com transporte triplo e lançadeira grande, corta-fio automático, retrocesso e calcador pneumático. A máquina é equipada com um transporte robusto especial para costurar com precisão materiais pesados.





GC-4319-448 MH

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificações		GC-4319-448 MH
	Podávání Feed Transporte	spodní ponorné, jehelní a patkové lower drop, needle and alternating feed triplo
	Manuální zpátkování Manual reverse stitching Costura reversa manual	•
	A - PGM Automatické zapožití Automatic backtacking Retrôcesso automático	•
	A - PGM Automatický zdvih patky Automatic presser foot lift Calçador automático	•
	Krok patky Foot step Passo do calçador	Ovládání otočným knoflíkem nebo kolenním spínačem s automatickým omezením rychlosti šití. Controlled by rotary knob or knee switch with automatic speed limitation. Controlado por botão giratório ou joelheira com limitação de velocidade automática.
	Odstřih nití Thread trimming Corta-Fio	•
	Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho da lançadeira	rotační, velikost L (cívka 26 mm), vertikálně uložený rotary, size L (26 mm bobbin diameter), vertically situated rotativa, tamanho L (diâmetro da bobina: 26 mm), vertical
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	6 mm
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	135x17 síla Nm. 110–160 size Nm. 110–160 tamanho Nm. 110–160
	Zdvih patky Presser foot stroke Levantamento do calçador	ručně 9 mm / pedálem 16 mm 9 mm by hand / 16 mm by pedal 9 mm por mão / 16 mm por pedal
	Průměr/délka ramene Arm diameter/length Diâmetro/comprimento do braço	71/260 mm
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura	2500 stehů/minutu 2500 stitches/minute 2500 pontos/minute
	Připojení vzduchu Air consumption Consumo de Ar	0,6 MPa (6 kg/cm ²) 0.6 MPa (6 kg/cm ²) pressão max absoluta 0,60 MPa (6 Kg/cm ²)



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00052 CZ/EN/PT 11/2018