

GF-4139-4412 MH

GARUDAN®



► Plochý stroj pro lemování a ořez materiálu



Jednořehlový plochý stroj s ořezem materiálu a lemovačem. Stroj ořezává materiál 14 mm od jehly a lemování probíhá v jedné operaci. Stroj šije vázaným stehem a je vybaven trojnásobným podáváním (materiál podává podavač+jehla+patka). Tento model stroje je vhodný pro lemování výrobků jako jsou přikrývky, dekorativní polštáře, kožené výrobky a další zboží vyráběné z těžkých materiálů. Lemovač 4PLY – vstup pásky před lemováním: 55 mm / výstup po olemování: 16 mm. Na objednávku lze dodat lemovač 4PLY se vstupem pásky 45 mm a výstupem po olemování 11 mm.

► Flat bed machine for binding and material cutting

Flat bed single needle lockstitch industrial sewing machine with triple feed and vertical extra large hook. The machine is designed for binding and material cutting. The cutting of the material at a distance of 14 mm from the needle and binding is done in one operation. This model is suitable for binding of thick voluminous materials like blankets, decorative pillows, leather products and other heavy materials. The machine is equipped with binder 4PLY - tape size 55 mm / finished size 16 mm. On demand: 4PLY - tape size 45 mm / finished size 11 mm.

► Máquina de costura plana para debruar e cortar materiais












Máquina de costura plana industrial de uma agulha com transporte triplo e lançadeira extra grande. A máquina foi desenhada para debruar e cortar materiais. O corte de materiais cuja a distância de 14 mm da agulha e o processo de debruar é feito numa operação. Esse modelo é ideal para debruar materiais grossos e volumosos como lençóis, almofadas decorativas, produtos de couro e outros materiais pesados. A máquina é equipada com debrador 4PLY – tamanho da fita: 55 mm / tamanho finalizado: 16 mm. Sob encomenda: 4PLY - tamanho da fita 45 mm / tamanho finalizado 11 mm.





GF-4139-4412 MH

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificações		GF-4139-4412 MH
	Podávání Feed Transporte	spodní ponorné, jehelní a patkové lower drop, needle and alternating feed triplo
	Manuální zpátkování Manual reverse stitching Retrocesso manual	•
	Zdvih patky ručně Presser foot stroke by hand Calçador acionado manual	•
	Zdvih patky pedálem Foot pedal lift Elevação do calçador (por pedal)	•
	Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho da lançadeira	rotační, velikost L (cívka 28 mm), vertikálně uložený rotary, size L (28 mm bobbin diameter), vertically situated rotativa, tamanho L (diâmetro da bobina: 28 mm), vertical
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	9 mm
	Ořez materiálu Material cutting Corte de material	Z pravé strany, vzdálenost od jehly 14 mm (na objednávku 12,5 mm) From right side, distance from needle 14 mm (on demand 12,5 mm) Do lado direito, distancia da agulha 14 mm (sob encomenda 12,5 mm)
	Lemování Binding Debruador	4PLY – šířka pásky 55 mm / výstup po olemování 16 mm (na objednávku 45 mm/11 mm) 4PLY – tape size 55 mm / finished size 16 mm (on demand 45 mm/11 mm) 4PLY – tamanho da fita: 55 mm / tamanho finalizado 16 mm (sob encomenda 45 mm/11 mm)
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	135×17 síla Nm. 125-180 size Nm. 125-180 Tamanho Nm. 125-180
	Zdvih patky Presser foot stroke Altura máxima do calçador	17 mm
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura	2000 stehů/minutu 2000 stitches/minute 2000 pontos/minute



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu